



Россия, 603004,
Нижний Новгород,
Проспект Ленина 95Б
тел 8(831) 234-25-27

info@tgk-polimer.ru tgk-polimer.ru

Клей-расплав Honeymelt PS-20.1

Применение	Самоклеящиеся ленты, Этикетки, Самоклеящиеся материалы.
Основа	Синтетические каучуки
Способ нанесения	Форсунка, валик, щелевая голова
Цвет	Светло-желтый полупрозрачный
Температура размягчения	80-90 °С
Вязкость (Brookfield)	4000-6000 мПа*с при 160 °С
Свойства	Высокая начальная липкость. Высокая удерживающая сила. Хорошая температурная стабильность
Рекомендуемая рабочая температура	170°С-175°С
Очистка оборудования	Очистители, рекомендованные производителем оборудования.
Фасовка	Подушечки по 250 или 500 гр, а также блоки по 1кг, упакованные в коробку из гофрированного картона общим весом нетто 8 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет 2 года с момента производства, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Данная информация носит ознакомительный характер. В зависимости от конкретных эксплуатационных условий, ООО «ТГК «Полимер» рекомендует обратиться к специалистам нашей компании за разработкой индивидуального решения под определенную задачу, что необходимо для выявления пригодности продукта.