



Россия, 603004,
Нижний Новгород,
Проспект Ленина 95Б
тел 8(831) 234-25-27

info@tgk-polimer.ru tgk-polimer.ru

Клей-расплав Honeymelt PS-10.6

Применение	Для круговой этикетки на ПЭТ, металлическую и стеклянную тару.
Основа	Синтетические каучуки
Способ нанесения	Форсунка, валик, щелевая голова
Цвет	Светло-желтый полупрозрачный
Температура размягчения	57-67 °С
Вязкость (Brookfield)	600-1500 мПа*с при 150 °С
Свойства	Высокая липкость. Высокая когезия. Хорошая температурная стабильность
Рекомендуемая рабочая температура	130-170°С
Очистка оборудования	Очистители, рекомендованные производителем оборудования.
Фасовка	Подушечки по 250 или 500 гр, а также блоки по 1кг, упакованные в коробку из гофрированного картона общим весом нетто 8 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет 2 года с момента производства, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Данная информация носит ознакомительный характер. В зависимости от конкретных эксплуатационных условий, ООО «ТТК «Полимер» рекомендует обратиться к специалистам нашей компании за разработкой индивидуального решения под определенную задачу, что необходимо для выявления пригодности продукта.