HONEYMELT AP-SD120 E

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Honeymelt AP-SD120 E характеристики:

Основа	ЭВА
Тип продукта	Клей-расплав
Применение	Для ребросклеивания шпона и профильного облицовывания
Внешний вид	Гранулы, брикеты
Цвет	Белый, бежевый, светло-желтый, желтый

Области применения

Ребросклеивание шпона, облицовывание МДФ или твердых пород дерева стандартной и тонкой бумагой.

Свойства продукта

- Ненаполненный
- Высоковязкий
- Высокая прочность приклеивания
- Высокая проникающая и смачивающая способность для МДФ
- Обеспечивает ровную поверхность
- Короткое открытое время

Технические данные

Точка размягчения (кольцо и шар), °C: 100 − 110
Вязкость при 160 °C, мПа*с : 20 000 − 30 000

Инструкция по применению

Рекомендуемая рабочая температура, °C: 140−170
Рекомендуемый расход: МДФ или массив дерева, г/м²: 50−70

Техника безопасности

Клей-расплав в отвержденном состоянии по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам. Клеи-расплавы в расплавленном состоянии выделяют летучие вещества даже в пределах рабочих температур. Запах паров может вызывать раздражение. Долговременное температурное воздействие на расплав может вызывать частичное разложение клея. Поэтому необходимо принять меры для обеспечения отведения паров из рабочей зоны, путем установки аспирационного оборудования. Рабочий персонал при работе с горячи клеем-расплавом должен использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, очки и т.п.).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в сухом прохладном месте, вдали от отопительных приборов.
Срок хранения (в оригинальной упаковке) 2 года с даты производства.

Данная информация носит ознакомительный характер. В зависимости от конкретных эксплуатационных условий, ООО «ТГК «Полимер» рекомендует обратиться к специалистам нашей компании за разработкой индивидуального решения под определенную задачу, что необходимо для выявления пригодности продукта.

ООО «ТГК «Полимер»
Россия, 603004, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 6А, офис 412, тел 8(831) 261-75-21